FABRE
MANUTENTION

EDIA EX FB25N - **Réf: CHARIOT ÉLÉVATEUR ÉLECTRIQUE MITSUBISHI 2500 KG**

Chariots élévateurs électriques 4 roues 80 V à contrepoids sur pneus pleins souples.

EDiA EX

Visualisez notre vidéo

Etat : Neuf
Prix : À partir de 29525 € HT

Conseillé pour : les espaces les plus restreints

Points forts :

- construction robuste
- capacités résiduelles impressionnantes
- lève les charges les plus lourdes

DESCRIPTION DÉTAILLÉE :

Tout en un, l'EDiA EX inspire confiance. La construction robuste de Mitsubishi, le design simple et efficace… et le type de commandes souples et instinctives qui qui font que le travail est bien fait du premier coup, et à chaque fois. Des capacités résiduelles impressionnantes offrent à l'EDiA EX la puissance nécessaire pour lever les charges les plus lourdes à des hauteurs de 7 mètres. Des moteurs de traction individuels et des roues arrières pouvant tourner à plus de 100 degrés lui procurent l'agilité nécessaire pour de hautes performances dans les espaces les plus étroits.

Chaque aspect du chariot, de la colonne de direction à la position du contrepoids, optimise la visibilité du cariste sur sa tâche. Pas de gadgets onéreux, mais simplement un design très bien pensé.

De plus, l'indice d'étanchéité IPX4 et des freins à bain d'huile étanches permettent à ce chariot de travailler dans toutes les conditions, qu'il s'agissent d'environnements propres avec zéro émission, ou de travailler en extérieur sous la pluie. Mais c'est encore l'expérience de conduite qui donne à l'EDiA EX toute sa valeur. Dès que l'on passe derrière le volant, tout paraît facile. Les caristes se sentiront immédiatement en confiance, et pourront être performant dès le 1er jour.

Cabine de l'opérateur et commandes

● **Une toute nouvelle commande** par le pouce intègre deux fois plus de fonctions, sans jamais perdre la charge de vue. Les options incluent l'ouverture d'une pince et la remise à l'horizontale des fourches

● **Disposition optimale des pédales**: la position ergonomique, ainsi que la forme et l'angle de chaque pédale allègent la pression exercée sur les chevilles, même lors de phases de travail prolongées.

● **Affichage multifonctions en couleur**, facilement lisible sous tous les angles et sous la lumière directe du soleil. Parfaitement positionné pour guider l'opérateur, sans pour autant réduire la visibilité générale.

● **L'accoudoir ErgoCentric** réglable permet une position naturelle de la main, garantissant un réglage facile d'une seule main et minimisant les risques de blessure et la fatigue.

● **La position de conduite** totalement réglable permet une position parfaite du siège, du bras et du volant en fonction des besoins individuels de chaque opérateur.

● **Espace de rangement** important pour les équipements essentiels, tels que porte-documents, téléphone, bouteille et stylo, tous à portée de main.

● **La vaste cabine** ouverte permet un accès rapide et facile, ainsi que le choix de positions de conduite confortables.

● **La courbure** du capot batterie facilite la descente du cariste

● **Marchepied extralarge** pour un accès sûr, sans risques de dérapages, quel que soit le type de chaussures.

● **Un plancher dégagé** et exceptionnellement spacieux offre davantage de confort, sans source de

● **La poignée ergonomique** facilite l'accès à bord pour les caristes de toute taille.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Capacité (Kg)	2500
Hauteur de levage (mm)	3000 à 7000
Capacité batterie (V/Ah)	80 V. 700/775 H
Intérieur / Extérieur / Mixte	Mixte
Conseillé pour	Logistique & Distribution, Entrepôts de grande taille, Fabrication
Points forts	Construction robuste, agilité, efficacité
Energies	Electrique
Pneus	pleins souples
Nombre de roues	4
Utilisation	Levage et gerbage
Type de mat	Simplex / Duplex / Triplex
CDG de charge (mm)	500

OPTIONS :

- Réduction automatique de vitesse de déplacement et de levage
- Pédale ergonomique de présence de l'opérateur
- Commande par joystick intuitive
- Remise à l'horizontale des fourches automatiques
- Déblocage intégré d'un pince
- Extraction latérale de la batterie au moyen d'un transpalette
- Pare-briseavec essuie-glace et lave-glace
- Cabine à panneaux
- Protège-tête panoramique

SERVICES :

======= Caractéristiques techniques Capacité (Kg) 2500 Hauteur de levage (mm) 3000 à 7000 Capacité batterie (V/Ah) 80 V. 700/775 H Intérieur / Extérieur / Mixte Mixte Conseillé pour Logistique & Distribution, Entrepôts de grande taille, Fabrication Points forts Construction robuste, agilité, efficacité Energies Electrique Pneus pleins souples Nombre de roues 4 Utilisation Levage et gerbage Type de mat Simplex / Duplex / Triplex CDG de charge (mm) 500 #} >>>>>>> 3a24173fa4a550adc32319607d5d319fa71940f7